

Rabozaal, Theater De Spiegel

Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle,
Telefoon: 038 4288280,
E-mail: techniek@zwolsetheaters.nl
Website: www.zwolsetheaters.nl

ZITPLAATSEN

- Zaal 510 plaatsen
stoelen) regieplaatsen op rij 8 + 9 (totaal 13)
- 1^e balkon 179 plaatsen
- 2^e balkon 122 plaatsen
- 3^e balkon 97 plaatsen
- Loges 24 plaatsen

Totaal 932 plaatsen

LADEN/ LOSSEN

Adres: Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle

Overdekt truckdock,
aantal vrachtwagens 2
Straatpeil - 1.10

Lijsttoneel, Afmetingen (vanuit KK)

Breedtematen:

Bruto speelplan/ zijtoneel	38.80
Netto speelplan	25.00
Zijbrug	25.00
Vaste opening	18.00*
Manteau-opening maximaal	18.00
Manteau-opening minimaal	12.00

Hoogtematen:

Vaste opening	14.00
Portaalbrug maximaal	15.00
Portaalbrug minimaal	-
Bruto speelplan/ rollenzolder	21.89
Netto speelplan/ trekhoogte	20.45

Onderkant zijbruggen	9.00
Onderkant achterbrug	3.60
Zaalkvloer bij 1 ^e rij	- 1.00

**Bijzonderheden afmetingen , de vaste opening is door naar binnen draaiende loges te verkleinen tot 15.50.*

Dieptematen:

Bruto speelplan/ achtertoneel	17.10
Netto speelplan	14.05
Achterbrug	14.15
Manteau achterzijde	0
Manteau voorzijde	- 1.04
Vaste opening achterzijde	- 2.15
Rand voortoneel (M)	- 3.35
Rand orkestbak (M)	- 6.48

ORKESTBAK

Klein:	breedte	16.40
	diep	4.90
Groot:	breedte	16.40
	diep	6.70

80 personen

Orkestmeubilair aanwezig

VLOEREN

Afwerking toneelvloer	Kerouing
Afwerking zijtonelen	Beton
Afwerking zaalkvloer	vinyl/ tapijt

VOORDOEK

Bediening	rechts, elektrisch (grieks)
-----------	-----------------------------

GELUID

Zaalsysteem: D&B audiotechniek

Clusters	Links&Rechts per kant	2* Ci 60
		1* Q sub
	Center	2* Ci 90
		1* Ci 90

Links /Rechts **beneden** FOH per kant 2* Ci 90
2* Q sub

Invul

Onder 1 ^e balkon	6*E0
Front 2 ^e balkon	4*E3
Front 3 ^e balkon	4*E3
Zijgalerij	18*dI06
Loges	12*dI06

Aansturing

BSS London Blu-80 + Blu-32 (analoog in/uit)
Laptop met GUI voor besturing

Monitoren

4* Mini Max 12"
4* Max 15"
In 4 groepen met 2* d12 versterker

Mengtafel op aanvraag

Effecten op aanvraag

Multikabel

32/8
12 tie lines
Monitor split out met trafo's

Micro's op aanvraag

Intercom

ASL (vast)
4 x Telex BTR 700 (draadloos)

TREKKEN

Zie trekkenlijst

Trekkenwandsysteem Stakenbrand Centurion

Roelengte	23.40
Trekhoogte	20.45
Trekbelasting	500 kg
Treksnelheid	0 – 180 cm/sec

LICHT

Zie lichtplan

Sturing via ethernet of DMX

Control

ETC ION

Spark top

Volgspots

Robert Juliat Aramis 2500W HMI, in aparte cabines

Los licht

8 x Niethammer, 1 kw, profiel 15-38°

6 x sixbar CP 62, Thomas

12 x ADB, 2 kw, fresnell

10 x ADB, 2kw, pc

32 x losse parren, Wakki-Takki, CP 62 bulb

12 x vloerstatieven

Losse aansluitingen

5 x 8 aansluitingen (multi) per kant

KRACHTSTROOM

Links voor

32 A (3L+N)

125 A (3L+N)

Links achter

32 A (3L+N)

125 A (3L+N)

Rechts voor

32 A (3L+N)

125 A (3L+N)

Rechts achter

32 A (3L+N)

63 A (3L+N)

125 A (3L+N)

DIVERSEN

Balletvloer zwart

Gaasdoek

Horizon

Zijzwart

Hoogwerker